



LE BOIS EST UNE MATIÈRE NOBLE, NATURELLE ET DURABLE

Votre bois est traité avec l'*Huile pour Parquet Blanchon*. L'esthétique naturelle du parquet est valorisée et l'entretien est facilité. Voici quelques conseils pour conserver longtemps son aspect impeccable et sa chaleur naturelle à votre parquet.



Votre spécialiste conseil :

BLANCHON SA
28, rue Charles MARTIN
BP 105 - 69192 SAINT-FONS CEDEX
Tél. : 04 72 89 06 00
Fax : 04 78 70 07 18
www.blanchon.com

Export Direct Lines
Tel.: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

L'entretien d'un parquet huilé...



... c'est facile avec
L'HUILE POUR PARQUET



PENDANT LES 10 PREMIERS JOURS

Durant cette période, l'**Huile pour Parquet**, qui vient d'être appliquée, durcit "à cœur". Par conséquent, quelques mesures de précaution sont conseillées :

- Ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet huilé durant cette période.
- Ne pas déplacer de meubles lourds.
- Dépoussiérer avec un aspirateur, un balai ou un chiffon (ne pas utiliser de textiles imprégnés).
- Placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises.

ENSUITE...

- La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).
- Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec un détergent neutre (matériel bien essoré et jamais ruisselant).
- **Important** : attendre 15 jours pour la première intervention, afin que l'**Huile pour Parquet** sèche parfaitement à cœur.

LE NETTOYAGE COURANT

- Balayage humide avec le **Savon Naturel des Parquets Huilés Blanchon**, dilué à raison de 250 ml pour 10 litres d'eau.
- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement la serpillière ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieux à fort trafic. Le **Savon Naturel des Parquets Huilés**, 100% d'origine naturelle, permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés, tout en renforçant leur protection.

L'ENTRETIEN RÉGULIER

- Simple et rationnel, l'entretien régulier permet de réimprégner rapidement la surface afin de régénérer la couche protectrice et conserver au parquet huilé son aspect naturel et chaleureux.
 - Sur le parquet huilé dépoussiéré et propre, pulvériser l'**Huile pour Parquet Spéciale Entretien** (vaporisateur naturel) et essuyer avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à obtenir un lustrage mat.
 - Cette opération sera facilitée et accélérée par *spray-méthode* : employer une monobrosse munie d'un *pad* beige (si le sol est encrassé, on peut utiliser un *pad* rouge, voire vert, pour renforcer le nettoyage mécanique).
 - Remise en service : 2 à 4 heures après le lustrage.
 - Fréquence : lorsque le parquet huilé perd de son bel aspect, en général 1 à 2 fois par mois.
- Plus l'entretien avec l'Huile pour Parquet Spéciale Entretien est régulier et fréquent, plus il est aisé.**
- N.B. : particulièrement apprécié dans les lieux soumis à un trafic intense, où les parquets sont très sollicités, l'entretien régulier par *spray-méthode* peut être complété, lorsque la surface du parquet le nécessite, par l'application d'une couche supplémentaire d'**Huile pour Parquet** (faire suivre d'un polissage à la monobrosse équipée d'un *pad* beige).

Important : sur des bois mis en teinte ou mis en couleur avec l'**Huile pour Parquet teintée** (ou ayant été préalablement teintés), le trafic, plus ou moins intense, que le parquet aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue. L'entretien devra être réalisé avec soin et régularité, pour une parfaite pérennité de la décoration et de la protection.

LE PARQUET HUILÉ BIEN ENTRETENU EMBELLIT AU FIL DU TEMPS.

RÉNOVATION LOCALISÉE

De même, une rénovation localisée peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs...) : dépolir pour éliminer la dégradation, puis réimprégner. C'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet traité à l'**Huile pour Parquet**.

RÉNOVATION IMPORTANTE

Sur un parquet huilé dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, il est possible de réaliser un égrenage général au moyen d'une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120, par exemple) avant d'appliquer une couche d'**Huile pour Parquet** pure (brosse, spalter, rouleau poils ras ou *spray-méthode*). Lustrer avec une monobrosse (*pad* beige).

QUELQUES CONSEILS POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE PARQUET HUILÉ

- Un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons.
- Votre bois a besoin d'un climat sain : une température ambiante de 19-21°C et une humidité de l'air relative d'environ 50 à 65% sont idéales.
- Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé (bien isoler les pots de fleurs).
- N.B. : il est possible de vitrifier un parquet imprégné avec l'**Huile pour Parquet Blanchon** : celle-ci sera totalement éliminée après un ponçage à blanc du parquet.

Régulièrement entretenu, votre bois conserve sa chaleur naturelle et son bel aspect.